

ハイスチール

製品特長

製品名	ハイスチール (H=70mm 5000N)	ハイスチール (H=70mm 3000N)
タイプ	パネル構法支柱分離型	
床高	床高さ=70mm	配線有効高さ=51mm(最小51mm～最大67mm)
質量	22kg/m ² (HSパネル含む)	18kg/m ² (HSパネル含む)

性能・評価	(一社)公共建築協会評価(JIS A 1450に基づくJAF規格に準じる))			
	性能項目	評価	適用試験	評価基準
	耐荷重性能	公共建築協会 5000N評価品 ハイスチール (H=70mm 5000N) 3000N評価品 ハイスチール (H=70mm 3000N)	JIS A 1450 6.2による	最弱部 最大変形量5.0mm以下 最弱部 残留変形量3.0mm以下
	耐衝撃性能	公共建築協会 評価品	同6.3	砂袋30kgー250mm 最弱部 自由落下1回 残留変形量3.0mm以下 損傷なし
	ローリング ロード性能	公共建築協会 評価品	同6.4	荷重種類1車輪1000N 最弱部10,000回走行 残留変形量3.0mm以下 損傷・ガタつき 異常なし
	耐燃焼性能	公共建築協会 評価品	同6.5	残炎時間 0秒

公的評価

エコマーク 類型番号:123 認定番号:14123003 類型名:建築製品(内装工事関係用資材)Version2.13 有効期限:2022年12月
(一社)公共建築協会 品質性能評価品
(一社)文教施設協会 推奨品

販売条件(規格・公表価格)

規格名(型番等)	寸法(W×L×T)、形状	価格(単位)
ハイスチール (H=70mm 5000N) HSパネル5000	165mm×165mm×16mm 鋼板2.0mm	15,500円/m ² (材工共)
ハイスチール (H=70mm 3000N) HSパネル3000	165mm×165mm×16mm 鋼板1.6mm	15,000円/m ² (材工共)
送料別途		

取引数量	100m ² 以上	荷姿	ダンボール梱包
荷渡条件	請負工事、工事完了引渡し	納期	2週間以内
販売地域	全国		