

# ネットワークフロア

## 製品特長

製品名	ネットワークフロア40	ネットワークフロア29	ネットワークフロア40プラス
重量	30kg/m <sup>2</sup> (配線路カバー含む)	26kg/m <sup>2</sup> (配線路カバー含む)	33kg/m <sup>2</sup> (配線路カバー含む)
材質	超高強度軽量コンクリート+樹脂+無鉛カチオン塗装鋼板(エポキシ樹脂系塗料)		

(一社)公共建築協会評価(JIS A 1450:2009に基づくJAF規格に準じる)			
性能項目	評価	適用試験	評価基準
耐荷重性能	公共建築協会 5000N・3000N 評価品	JIS A 1450 (2009) 6.2による	最弱部 最大変形量5.0mm以下 最弱部 残留変形量3.0mm以下
耐衝撃性能	公共建築協会 評価品	同6.3	砂袋30kg-250mm 最弱部 自由落下1回 残留変形量3.0mm以下 損傷なし
ローリング ロード性能	公共建築協会 評価品	同6.4	荷重種類1車輪1000N 最弱部10,000回走行 残留変形量3.0mm以下 損傷・ガタつき 異常なし
耐震性能	公共建築協会 1.0G評価品	同6.8	おもり350kg-所定加速度1,000cm/s <sup>2</sup> 異常なし (おもり350kgは重量物設置ゾーン想定)
耐燃焼性能	公共建築協会 評価品	同6.5	残炎時間 0秒
帯電防止性能	公共建築協会 評価品	同6.6	U値(クラス1)U≥1.2 一般事務所室・電算室両用
感電防止性能	公共建築協会 評価品	同6.7	漏えい抵抗(R)≥1×10 <sup>6</sup> Ω
耐等分布荷重	①コンクリートマット 10ton/□200mm ②配線路カバー 5ton/□200mm(荷重受プレート使用)		
耐動荷重性能	(耐久性試験) ①質量300kg台車想定 25万回通過 異常なし ②質量80kg椅子想定 100万回通過 異常なし		
環境対応	リユース・リサイクル実施中		

・(一社)公共建築協会 品質性能評価品は太枠口(JIS A 1450:2009に基づくJAF規格に準ずる)

## 公的评价

エコマーク 類型番号:123 認定番号:08123025 類型名:建築製品(内装工事関係用資材)Version2.6 有効期限:2022年12月

(一社)公共建築協会 品質性能評価品

(一社)文教施設協会 推奨品(ネットワークフロア40,29のみ)

経済産業省選定 グッドデザイン商品

## 販売条件(規格・公表価格)

規格名(型番等)	寸法(L×W×T)、形状	価格(単位)
ネットワークフロア40	600mm×600mm×40mm	14,500円/m <sup>2</sup> (材工共)
ネットワークフロア29	600mm×600mm×29mm	13,200円/m <sup>2</sup> (材工共)
ネットワークフロア40プラス	600mm×600mm×40mm	13,500円/m <sup>2</sup> (材工共)
送料別途(地域により価格が異なるため、運賃は記載できません)		

取引数量	100m <sup>2</sup> 以上	荷姿	ダンボール梱包 (リサイクル・リユース品)
荷渡条件	請負工事、工事完了引渡し	納期	2週間以内
販売地域	全国		